

TYP 66 Druckreduzierventil Flowcontrol mit integriertem Durchflusswähler

Äusserst kompakter und robuster Druckregler mit integriertem Durchflussmesser zur exakten Dosierung der Durchflussmengen. Der Hinterdruck ist fest eingestellt auf 4.5 bar. Die gewünschte Entnahmemenge kann je nach Modell zwischen 0.5-5 lts/min, 1-15 lts/min oder 4-25 lts/min gewählt werden.

Art. 6689



Sehr einfache Einstellung des gewünschten Durchflusses am Durchflusswähler. Hohe Messgenauigkeit der Entnahmemenge unabhängig vom Flaschendruck. Mit integriertem Sicherheitsventil und Manometer mit Angabe des Flaschendrucks. Das bevorzugte Anwendungsgebiet liegt insbesondere im TIG, MIG, WIG und MAG Schweißen.

Anschluss: Schraubanschluss für Flasche

Abgang: Schlauchanschluss (für Schlauch 6mm) oder 1/4" AG

Medien: AR, C, N, O, DL

Art. Nr. 6689	
Vordruck (bar)	200
Hinterdruck (bar)	4.5 (fest eingestellt)
Durchfluss (l/min)	0.5 – 5 l/min 1 – 15 l/min 4 – 25 l/min