

Art. 7903



Manodétendeur pour haute pression de travail jusqu'à 100, resp. 200 bar (construction comme Art. 7902, mais pour pression d'entrée jusqu'à 300 bar). Détendeur à piston qui garantit pour un réglage précis et constant de la pression secondaire.

Le détendeur est disponible dans une version pour une pression de travail jusqu'à 100 bar ou jusqu'à 200 bar. La pression secondaire peut être ajustée au dispositif de réglage progressivement entre 10 – 100 bar, resp. entre 10 – 200 bar. Pour un ajustage facile de la pression, le dispositif de réglage a un hexagone en face, de manière que l'ajustement de la pression peut également être fait avec une clé pour vis à six pans creux 8 mm.

Raccord d'entrée: raccord à visser pour bouteille (selon ISO 5145)

Sortie : filet intérieur G3/8", comme option avec raccord W21,8x1/14" filet extérieur pour tuyau haute pression ou robinet d'arrêt Swagelok 1/4"

Gaz: AR, DL, H, M, N, O

Art. Nr. 7903	Air comprimé
pression d'entrée (bar)	300
pression de travail (bar)	100 (Art. 7903-1) 200 (Art. 7903-2)
débit (à p1 : 200 bar)	p2 : 20 bar = 66 m ³ /h, p2 : 50 bar = 380 m ³ /h