

## Zum Einsatz mit Handgriff 3901



Art. 3911-P bis Art. 3915-P

Für allgemeine Lötarbeiten mit Propan-Sauerstoff, für Wärmeleistung von 9'700 bis 38'800 kJ/h, Flammtemperatur max. 2830°C.

Löteinsatz Nr. 1	Art. 3911-P
Löteinsatz Nr. 2	Art. 3912-P
Löteinsatz Nr. 3	Art. 3913-P
Löteinsatz Nr. 4	Art. 3914-P
Löteinsatz Nr. 5	Art. 3915-P



Art. 3911-M bis Art. 3915-M

Für Lötarbeiten mit Erdgas-Sauerstoff, für Wärmeleistung von 3'100 bis 13'500 kJ/h, Flammtemperatur max. 2785°C.

Löteinsatz Nr. 1	Art. 3911-M
Löteinsatz Nr. 2	Art. 3912-M
Löteinsatz Nr. 3	Art. 3913-M
Löteinsatz Nr. 4	Art. 3914-M
Löteinsatz Nr. 5	Art. 3915-M



Art. 3911-H bis Art. 3915-H

Für Lötarbeiten mit Wasserstoff-Sauerstoff, für Wärmeleistung von 2'900 bis 9'400 kJ/h, Flammtemperatur max. 2855°C.

Löteinsatz Nr. 0	Art. 3910-H
Löteinsatz Nr. 1	Art. 3911-H
Löteinsatz Nr. 2	Art. 3912-H
Löteinsatz Nr. 3	Art. 3913-H



Art. 3932-P bis Art. 3934-P

Biegsame Löteinsätze aus Kupferrohr für schwer zugängliche Lötstellen (z.B. Rohrverlegearbeiten), Länge ca. 230 mm

biegsamer Löteinsatz 1 – 2 mm	Art. 3932-P
biegsamer Löteinsatz 2 – 4 mm	Art. 3933-P
biegsamer Löteinsatz 4 – 6 mm	Art. 3934-P

Die Vorderteile der biegsamen Löteinsätze sind auch separat erhältlich:

zu Art. 3932	Art. 39402-P
zu Art. 3933	Art. 39403-P
zu Art. 3934	Art. 39404-P

Art. 3965



Mikro-Löteinsatz für sehr feine und präzise Lötarbeiten, allseitig schwenkbar, für Brenngas-Sauerstoff (ausgenommen Acetylen), komplett mit 3 auswechselbaren Nadeldüsen

Art. 3965



Art. 3960

Kronenbrenner für Propan/Erdgas und Sauerstoff. Sehr gut geeignet zum schnellen Schmelzen von Aufbrennlegierungen

Art. 3960



Art. 3940

Fehrbrenner für Propan/Erdgas und Sauerstoff. Bewährter Hartlöteinsatz mit 3 auswechselbaren Düsen und sehr stabiler Flamme für feine, mittelgrosse und grosse Flammbilder. Auch geeignet zum Löten von Chrom-Kobalt-Legierungen.

Art. 3940

Ersatzdüse Nr.1	Art. 3937
Ersatzdüse Nr.2	Art. 3938
Ersatzdüse Nr.3	Art. 3939

## Zum Einsatz mit Handgriff 3601



**Art. 3611-P bis Art. 3618-P**

Löteinsatz Nr. 1	0,5 – 1 mm	Art. 3611-P
Löteinsatz Nr. 2	1 – 2 mm	Art. 3612-P
Löteinsatz Nr. 3	2 – 4 mm	Art. 3613-P
Löteinsatz Nr. 4	4 – 6 mm	Art. 3614-P
Löteinsatz Nr. 5	6 – 9 mm	Art. 3615-P
Löteinsatz Nr. 6	9 – 14 mm	Art. 3616-P
Löteinsatz Nr. 7	14 – 20 mm	Art. 3617-P
Löteinsatz Nr. 8	20 – 30 mm	Art. 3618-P



**Art. 3632-P bis Art. 3634-P**

Biigsame Löteinsätze aus Kupferrohr für schwer zugängliche Lötstellen (z.B. Rohrverlegearbeiten), Länge ca. 230 mm

biegsamer Löteinsatz 1 – 2 mm	Art. 3632-P
biegsamer Löteinsatz 2 – 4 mm	Art. 3633-P
biegsamer Löteinsatz 4 – 6 mm	Art. 3634-P

Die Vorderteile der biegsamen Löteinsätze sind auch separat erhältlich:  
zu Art. 3632 Art. 36402-P  
zu Art. 3633 Art. 36403-P  
zu Art. 3634 Art. 36404-P