


Zum Einsatz mit Handgriff 3901




Art. 3952-A bis Art. 3956-A

Wärmeeinsätze für Acetylen-Sauerstoff, zum Anwärmen, Flammrichten etc. für Wärmeleistung von 15 000 kJ/h bis 35 000 kJ/h
 Wärmeeinsatz Nr. 2, Kopf-Durchmesser 14 mm Art. 3952-A
 Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Durchmesser 18 mm Art. 3954-A
 Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Durchmesser 22 mm Art. 3956-A



Art. 3952-P bis Art. 3956-P

Wärmeeinsatz für Propan/Erdgas-Sauerstoff zum Anwärmen, Flammrichten etc. für Wärmeleistung von 17 000 kJ/h bis 37 000 kJ/h
 Wärmeeinsatz Nr. 2, Kopf-Durchmesser 11,5 mm Art. 3952-P
 Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Durchmesser 12,5 mm Art. 3954-P
 Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Durchmesser 13,5 mm Art. 3956-P



Art. 3976

Vielloch Schmelz- und Wärmeeinsatz für Brenngas und Sauerstoff; sehr grosser Wirkungskreis der Flamme.
 Vielloch-Wärmeeinsatz für Acetylen-Sauerstoff Art. 3976-A
 Vielloch-Wärmeeinsatz für Propan-Sauerstoff Art. 3976-P

Art. 3961 bis Art. 3964



Schmelz- und Wärmeeinsatz für Propan/Erdgas und Druckluft. Mit sehr stabiler Büschel- oder Spitzflamme für präzise Lötungen und Schmelzarbeiten.
 Flammentemperatur max. 1875°C.
 Schmelz- und Wärmeeinsatz Nr. 1 Art. 3961
 Schmelz- und Wärmeeinsatz Nr. 2 Art. 3962
 Schmelz- und Wärmeeinsatz Nr. 3 Art. 3963
 Schmelz- und Wärmeeinsatz Nr. 4 Art. 3964

Zum Einsatz mit Handgriff 3601



Art. 3654-A bis Art. 3660-A

Wärmeeinsätze für Acetylen-Sauerstoff zum Anwärmen, Flammrichten etc. für Wärmeleistung von 17 650 kJ/h bis 141 500 kJ/h
 Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Ø 18 mm Art. 3654-A
 Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Ø 22 mm Art. 3656-A
 Wärmeeinsatz Nr. 8, Kopf-Ø 26 mm Art. 3658-A
 Wärmeeinsatz Nr. 10, Kopf-Ø 26 mm Art. 3660-A



Art. 3654-P bis Art. 3664-P

Wärmeeinsätze für Propan/Erdgas-Sauerstoff zum Anwärmen, Flammrichten etc. für Wärmeleistung von 17 000 kJ/h bis 163 500 kJ/h
 Wärmeeinsatz Nr. 4, Kopf-Ø 12,5 mm Art. 3654-P
 Wärmeeinsatz Nr. 6, Kopf-Ø 13,5 mm Art. 3656-P
 Wärmeeinsatz Nr. 8, Kopf-Ø 15,5 mm Art. 3658-P
 Wärmeeinsatz Nr. 10, Kopf-Ø 18,5 mm (nur für Propan) Art. 3660-P
 Wärmeeinsatz Nr. 12, Kopf-Ø 23 mm (nur für Propan) Art. 3662-P
 Wärmeeinsatz Nr. 14, Kopf-Ø 26 mm (nur für Propan) Art. 3664-P



Art. 3692 bis Art. 3694

Wärmeeinsatz für Propan-Sauerstoff mit Spitzflamme für konzentrierte und punktuelle Erwärmung
 Wärmeeinsatz Propan/Sauerstoff mit Spitzflamme Nr. 2 Art. 3692
 Wärmeeinsatz Propan/Sauerstoff mit Spitzflamme Nr. 3 Art. 3693
 Wärmeeinsatz Propan/Sauerstoff mit Spitzflamme Nr. 4 Art. 3694