

**Art. 8610-O-EN****Art. 8610-A-EN**

Schnellkupplung mit automatischer Gassperre zum schnellen und gefahrlosen An- und Abkuppeln unter Druck (nach EN 561). Für Schläuche mit Innendurchmesser 6 und 8 mm.

– zum Anschluss an das Druckreduzierventil

Sauerstoff-Schnellkupplung 3/8" R inklusive Stecknippel	Art. 8610-O-EN
Sauerstoff-Stecknippel einzeln	Art. 8611-O-EN
Acetylen-Schnellkupplung 3/8" L inklusive Stecknippel	Art. 8610-A-EN
Acetylen-Stecknippel einzeln	Art. 8611-A-EN

**Art. 8620-O-EN****Art. 8620-A-EN**

– zum Verbinden von Schläuchen

Sauerstoff-Schnellkupplung inklusive Stecknippel	Art. 8620-O-EN
Sauerstoff-Stecknippel einzeln	Art. 8611-O-EN
Acetylen-Schnellkupplung inklusive Stecknippel	Art. 8620-A-EN
Acetylen-Stecknippel einzeln	Art. 8611-A-EN

**Art. 8630-O-EN****Art. 8630-A-EN**

– zum Anschluss an den Brennergriff

Sauerstoff-Schnellkupplung inklusive Stecknippel mit Schraubenanschluss 1/4" R	Art. 8630-O-EN
Sauerstoff-Stecknippel 1/4" R einzeln	Art. 8631-O-EN
Acetylen-Schnellkupplung inklusive Stecknippel mit Schraubanschluss 3/8" L	Art. 8630-A-EN
Acetylen-Stecknippel 3/8" L einzeln	Art. 8631-A-EN

**Art. 3730****Art. 3740**

Schlauchverschraubung für Verlängerungsschläuche, komplett mit Schlauchraccords für 5, 6, oder 8 mm Schlauch  
für Sauerstoff 1/4" R x 3/8" R  
für Acetylen 3/8" L x 3/8" L

Art. 3730
Art. 3740

**Art. 8400**



Niederdruck-Abzweigstück aus Pressmessing mit Absperrhahnen, zum Anschluss nach dem Druckreduzierventil, inkl. Schlauchraccords für Sauerstoff  
für alle Brenngase  
(ebenfalls für andere Gase lieferbar)

Art. 8400-O  
Art. 8400-F

**Art. 8500**



Hochdruck-Abzweigstück aus Messing, zum Anschluss direkt an die Flasche und zum Arbeiten mit zwei separaten Druckreduzierventilen für Sauerstoff  
für Acetylen  
(ebenfalls für alle anderen Gase lieferbar)

Art. 8500-O  
Art. 8500-A

**Art. 1005 bis Art 1008**



Autogen-Schweissschlauch nach ISO 3821, rot (Acetylen) oder blau (Sauerstoff)  
Innendurchmesser 5 mm  
Innendurchmesser 6 mm  
Innendurchmesser 8 mm

Art. 1005  
Art. 1006  
Art. 1008

**Art. 1055 bis Art 1088**



Zwillings-Schlauch, nach ISO 3821  
Innendurchmesser 5 mm  
Innendurchmesser 6 mm  
Innendurchmesser 8 mm

Art. 1055  
Art. 1066  
Art. 1088

**Art. 5690**



Schlauchsattel aus Leichtmetall für Wandmontage

Art. 5690

**Art. 8305 bis Art. 8308**



Schlauchklemme für Art. 1005 (Schlauch 5 mm)  
Schlauchklemme für Art. 1006 (Schlauch 6 mm)  
Schlauchklemme für Art. 1008 (Schlauch 8 mm)

Art. 8305  
Art. 8306  
Art. 8308

**Art. 8315 bis Art. 8318**



Doppelschlauchklemmen zum Ordnen der Schläuche  
für Art. 1005 (Schlauch 5 mm)  
für Art. 1006 (Schlauch 6 mm)  
für Art. 1008 (Schlauch 8 mm)

Art. 8315  
Art. 8316  
Art. 8318

**Art. 8325 bis Art. 8328**



Schlauchflicker für Art. 1005 (Schlauch 5 mm)  
Schlauchflicker für Art. 1006 (Schlauch 6 mm)  
Schlauchflicker für Art. 1008 (Schlauch 8 mm)

Art. 8325  
Art. 8326  
Art. 8328